



- Panasonic DC TWIN ROTARY Kompresszor
- Zökkenőmentes működés -30°C és 43°C között
- Előremenő víz hőmérséklete 60°C
- Csendes működés
- Magas hatékonyság SCOP 4,60
- Energetikai osztály A+++ (W35)
- Környezetbarát R32 hűtőközeg

Kensol monoblokk *KTM 6-17 kW*

Inverteres monoblokk hőszivattyú, megbízható Panasonic DC TWIN ROTARY kompresszorral. Üzemi hőmérséklete akár -30°C-ig terjed, magas SCOP együttható, modern design, mobil alkalmazással is vezérelhető.

A termékre **5 éves garancia** érvényes a Kensol Szerződött Szervízpartnereknél.

Modell	6 KW	10 KW	14 KW	17 KW
Fűtési üzemmód: Környezet hőmérséklete (A/W): 7/6°C. Víz hőmérséklete (előremenő/visszatérő): 35/30°C				
Fűtési teljesítmény (kW)	1.57-8.40	4.4-13.0	5.9-18.2	7.5-23.0
Teljesítményfelvétel (kW)	0.32-1.87	0.90-3.02	1.20-4.11	1.53-5.23
Névleges üzemi áramfelvétel (A)	1.42-8.30	1.39-4.68	1.86-6.37	2.37-8.11
COP	4.49-4.91	4.30-4.90	4.43-4.92	4.40-4.90
Hűtési üzemmód: Környezet hőmérséklete (A/W): 35/24°C. Víz hőmérséklete (előremenő/visszatérő): 7/12°C				
Hűtési teljesítmény (kW)	0.99-6.22	2.80-8.20	3.81-11.53	4.73-14.6
Teljesítményfelvétel (kW)	0.29-2.18	0.85-3.31	1.11-4.05	1.39-5.14
Névleges üzemi áramfelvétel (A)	1.28-9.67	1.32-5.13	1.72-6.28	2.16-7.97
EER	3.41-2.85	2.48-3.29	2.85-3.43	2.84-3.40
HMV melegvízkészítési üzemmód: Környezet hőmérséklete (A/W): 20/15°C. Víz hőmérséklete (előremenő/visszatérő): 55/15°C				
Fűtési teljesítmény (kW)	1.28-6.81	3.52-10.50	4.8-14.72	6.1-18.5
Teljesítményfelvétel (kW)	0.31-2.13	0.88-3.39	1.17-4.60	1.53-5.97
Névleges üzemi áramfelvétel (A)	1.38-9.45	1.36-5.26	1.82-7.15	2.37-9.26
COP	3.2-4.1	3.1-4.0	3.2-4.1	3.1-4.0
Tápellátás (feszültség, fázisok, frekvencia)	230V/1 fázis/50-60Hz		380V/3 fázis/50-60Hz	
Szezonális energiahatékonysági osztály (W35°)	A+++			
Szezonális energiahatékonysági osztály (W55°)	A++			
Kompresszor típusa	Panasonic			
Üzemi hőmérséklet tartomány [°C]	-30°C és -43°C között			
Előremenő víz maximális hőmérséklete [°C]	60°C			
Hűtőközeg	R32			
Átlagos hangnyomás érték dB(a)	<53	<55	<57	<58
Víz csatlakozó csomák	DN25 (KM)			
Kültéri egység méretei (szél. x mély. x mag.) (mm)	970x475x835	1100x475x985	1050x480x1330	1050x480x1330
Doboz méretei (szél. x mély. x mag.) (mm)	1028x520x974	1120x515x1108	1100x530x1470	1100x530x1470
Nettó/bruttó súly (kg)	110/120	140/150	170/180	180/190
Garancia	5 év			